



Die vielseitigen Funktionen des IP-Hybrid Telekommunikationssystems von Panasonic ermöglichen es, bequem, effizient sowie vor allem zufriedenstellend auf alle Anrufe zu reagieren. Dank der mobilen Ausstattung kann man überall im Unternehmen oder auf dem Gelände Gespräche führen und entgegennehmen. Die IP-Hybrid Telekommunikationssysteme von Panasonic sind bereits heute für die Technik der Zukunft vorbereitet und bieten maximale Flexibilität, viele wertvolle Funktionen sowie Möglichkeiten zur Kostenersparnis.

PRODUKTMERKMALE:

System

Mehrfirmenbetrieb 8 | Berechtigungsklassen 64 | Amtsleitungsgruppen 64 | Nebenstellengruppen 32 | Durchsagegruppen 32 | Pickup-Gruppen 64 | Anrufverteilungsgruppen 64 | Voice-Mail-Gruppen 2 Einheiten x 24 Kanäle | Ansagetabellen 64 | Abwesendheitsmeldung 8 | Rufnummernlänge der Nebenstellen 1-4 | Parkzonen 100 | Konferenzen 3 x 10 / 8 x 4 | Kenncode 4 x 1000 | Kenncode-Passwort 10-stellig | Netzbetreiber Zugangskennziffer 16-stellig | Hauptnebenstellenanlage Zugangskennziffer 10-stellig | Durchwahlnummern 32-stellig

Rufnummern

Notrufnummern 10 Einträge | zentrale Kurzwahl 80 Einträge | persönliche Kurzwahl 10 Einträge pro Nebenstelle | Zielwahl 32-stellig | Direktruf nach Zeit 32-stellig | Wahlwiederholung 32-stellig

Least Cost Routing

Routingpläne 16 | Vorwahlnummern 16-stellig | Netzbetreiber 10

Wahlkontrolle

Wahlkontrollstufen 7 | Sperrcodes 7-stellig | Freigabecodes 16-stellig

Gebühren

Gebührenrate 8-stellig | Währungsbezeichnung 3-stellig

Rufprotokollierung

erweiterte Wahlwiederholung 0-100 Einträge pro Nebenstelle | Anrufliste (extern) 0-100 Einträge pro Nebenstelle

Optionen

Türsprechstelle / Öffner | Voice Mail | Mehrsprachige Anruferführung | Automatische Vermittlung | Ansagetext 64 Ansagen

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	12 kg
Netzspannung:	100 - 130 V~ / 200 - 240 V~, 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	156 Watt
Abmessungen:	390 x 334 x 270 mm
Nebenstellenports:	64
analoge Endgeräte:	64
Systemendgeräte:	bis 64
Amtskanäle:	64
analoge Amtsleitungen:	64
S0 - Basisanschlüsse:	32
S2M:	2
IP - Gateway:	2
DECT - Basisstationen:	16
DECT - Systemendgeräte:	128

PRODUKTMERKMALE:

Anschlüsse

Twin-Port-Anschluss | USB-Anschluss

Bedienerfreundlichkeit

VIP-Anrufer | Automatische Rufverteilung | Fernwartung |
Intelligentes Anrufmanagement | Bedienerfreundliche
Systemtelefone | Anruferidentifizierung | Rufnummeranzeige
CLIP | Gebührenanzeige | Direktruf nach Zeit |
Tag-Nacht-Schaltung | Rufton steigert automatisch Lautstärke
| Rufweiterleitung | Wahlsperre

Easy Operation Features

Frei änderbare Ansagetexte | Kurzwahl | erweiterte
Wahlwiederholung | Direktwahltasten | Telefonbuchpflege vom
PC aus