



Die vielseitigen Funktionen des IP-Hybrid Telekommunikationssystems von Panasonic ermöglichen es, bequem, effizient sowie vor allem zufriedenstellend auf alle Anrufe zu reagieren. Dank der mobilen Ausstattung kann man überall im Unternehmen oder auf dem Gelände Gespräche führen und entgegennehmen. Die IP-Hybrid Telekommunikationssysteme von Panasonic sind bereits heute für die Technik der Zukunft vorbereitet und bieten maximale Flexibilität, viele wertvolle Funktionen sowie Möglichkeiten zur Kostenersparnis.

#### PRODUKTMERKMALE:

##### System

Mehrfirmenbetrieb 8 | Berechtigungsklassen 64 | Amtsleitungsbündel 64 | Nebenstellengruppen 32 | Durchsagegruppen 32 | Pickup-Gruppen 64 | Anrufverteilungsgruppen 64 | Voice-Mail-Gruppen 2 Einheiten x 24 Kanäle | Ansagetabellen 64 | Abwesenheitsmeldung (System/Nebenstelle) 8 Meldungen x 16 Ziffern / 1 Meldung x 16 Ziffern | Nachrichten- / Rufanzeige 256 | Rufnummernlänge der Nebenstellen 1-4 | Parkzonen 100 | Konferenzen 3 x 10 / 8 x 4 | Kenncode 4 x 1000 | Kenncode-Passwort 10-stellig | Netzbetreiber Zugangskennziffer 16-stellig | Hauptnebenstellenanlage Zugangskennziffer 10-stellig | Durchwahlnummern 32-stellig

##### Rufnummern

Notrufnummern 10 Einträge | Kurzwahl 80 Einträge | zentrale Kurzwahl 1000 Einträge | persönliche Kurzwahl 10 Einträge pro Nebenstelle | Zielwahl 32-stellig | Direktruf nach Zeit 32-stellig | Wahlwiederholung 32-stellig

##### Least Cost Routing

Routingpläne 16 | Vorwahlnummern 16-stellig | Netzbetreiber 10

##### Wahlkontrolle

Wahlkontrollstufen 7 | Sperrcodes 7-stellig | Freigabecodes 16-stellig

##### Gebühren

Gebührenrate 8-stellig | Währungsbezeichnung 3-stellig

##### Rufprotokollierung

erweiterte Wahlwiederholung 0-100 Einträge pro Nebenstelle | Anrufliste (extern) 0-100 Einträge pro Nebenstelle

##### Optionen

Türsprechstelle / Öffner | Voice Mail | Mehrsprachige Anruferführung | Automatische Vermittlung | Ansagetext 64

#### TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	16 kg
Netzspannung:	100 - 130 V~ / 200 - 240 V~, 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	295 Watt
Abmessungen (B x H x T):	415 x 430 x 270 mm
Nebenstellenports:	128
analoge Endgeräte:	128
Systemendgeräte:	bis 128
Amtskanäle:	128
analoge Amtsleitungen:	128
S0 - Basisanschlüsse:	64
S2M:	4
IP - Gateway:	4
DECT - Basisstationen:	32
DECT - Systemendgeräte:	128

**PRODUKTMERKMALE:**

**Anschlüsse**

Twin-Port-Anschluss | USB-Anschluss

**Bedienerfreundlichkeit**

VIP-Anrufer | Automatische Rufverteilung | Fernwartung |  
Intelligentes Anrufmanagement | Bedienerfreundliche  
Systemtelefone | Anruferidentifizierung | Rufnummeranzeige  
CLIP | Gebührenanzeige | Direktruf nach Zeit |  
Tag-Nacht-Schaltung | Rufton steigert automatisch Lautstärke  
| Rufweiterleitung | Wahlsperre

**Easy Operation Features**

Frei änderbare Ansagetexte | Kurzwahl | erweiterte  
Wahlwiederholung | Direktwahltasten | Telefonbuchpflege vom  
PC aus