



- Digitale TWIN-Port Technologie
- DECT-Integration ohne Interface
- Rufnummernanzeige bei analogen Nebenstellen

Mit der KX-TDA30 wurde ab Dezember 2003 die neueste Generation an IP-Hybrid Telekommunikationssystemen um eine Lösung für kleine und mittlere Unternehmen erweitert. Herausragende Leistungsmerkmale wie die digitale TWIN-Port Technologie und die leichte DECT-Integration garantieren ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis sowie Zukunfts- und Investitionssicherheit. Die KX-TDA30 lässt sich durch die modularen Ausbaumöglichkeiten optimal an die individuellen Anforderungen der Unternehmen anpassen.

PRODUKTMERKMALE:

System

Mehrfirmenbetrieb 8 | Berechtigungsklassen 64 |
 Amtsleitungsbündel 64 | Nebenstellengruppen 32 |
 Durchsagegruppen 32 | Pickup-Gruppen 32 |
 Anrufverteilungsgruppen 64 | Voice-Mail-Gruppen 2 Einheiten
 x 24 Kanäle | Ansagetabellen 32 à 16 Schritte |
 Abwesenheitsmeldung 8 | Rufnummernlänge der
 Nebenstellen 1-4 - stellig | Parkzonen 100 | Konferenzen 3 x 10
 / 8 x 4 | Kenncode 4 x 1000 | Kenncode-Passwort 10-stellig |
 Netzbetreiber Zugangskennziffer 16-stellig |
 Durchwahlnummern 32-stellig | Digitale TWIN-Port
 Technologie | DECT-Integration ohne Interface |
 Rufnummernanzeige bei analogen Nebenstellen

Rufnummern

Notrufnummern 10 Einträge | zentrale Kurzwahl 1000 Einträge
 | persönliche Kurzwahl 10 Einträge pro Nebenstelle | Zielwahl
 32-stellig | Direktruf nach Zeit 32-stellig | Wahlwiederholung
 32-stellig

Least Cost Routing

Routingpläne 16 | Vorwahlnummern 16-stellig | Netzbetreiber
 10

Wahlkontrolle

Wahlkontrollstufen 7 | Sperrcodes 7-stellig | Freigabecodes
 16-stellig

Gebühren

Gebührenrate 8-stellig | Währungsbezeichnung 3-stellig

Rufprotokollierung

erweiterte Wahlwiederholung | Anrufliste (extern) 0-100
 Einträge pro Nebenstelle

Optionen

Türsprechstelle / Öffner | Voice Mail | Mehrsprachige
 Anruferführung | Automatische Vermittlung | Ansagetext 64

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	1,9 kg
Netzspannung:	100 - 240 V~ ; 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	abhängig vom Ausbau Watt
Abmessungen (B x H x T):	275 x 376 x 117 mm
Nebenstellenports:	28
analoge Endgeräte:	24
Systemendgeräte:	24
Amtskanäle:	12
analoge Amtsleitungen:	8
S0 - Basisanschlüsse:	6
IP - Gateway:	1
DECT - Basisstationen:	8
DECT - Systemendgeräte:	28

PRODUKTMERKMALE:

Anschlüsse

Twin-Port-Anschluss | USB-Anschluss

Bedienerfreundlichkeit

VIP-Anrufer | Automatische Rufverteilung | Fernwartung |
Intelligentes Anrufmanagement | Bedienerfreundliche
Systemtelefone | Anruferidentifizierung | Rufnummeranzeige
CLIP | Gebührenanzeige | Direktruf nach Zeit |
Tag-Nacht-Schaltung | Rufton steigert automatisch Lautstärke
optional einstellbar | Rufweiterleitung | Wahlsperre

Easy Operation Features

Frei änderbare Ansagetexte | Kurzwahl | erweiterte
Wahlwiederholung 0-100 Einträge pro Nebenstelle |
Telefonbuchpflege vom PC aus